

**Gutachten 20-00271-CX-GBM-13  
zur Erteilung der ABE 44552**

**ANLAGE: R1-1909**  
Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 16-Zoll  
Stand: 15.09.2020



Auto Service

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 68  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 118/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich: CITROEN

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN JUMPER, RELAY**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0046*..	88 - 116	215/75R16C 116R	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118R			
		96 - 107	225/75R16C 118Q			
107	225/75R16CP 116Q					

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: **FIAT DUCATO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
250	e3*2007/46*0044*..	88 - 116	215/75R16C 116R	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118R			
		96 - 107	225/75R16C 118Q			
107	225/75R16CP 116Q					

**Gutachten 20-00271-CX-GBM-13  
zur Erteilung der ABE 44552**

**ANLAGE: R1-1909**

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Typ: Stahlräder 16-Zoll  
Stand: 15.09.2020



Auto Service

Seite: 2 von 2

Verwendungsbereich: PEUGEOT

Verkaufsbezeichnung: **BOXER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
Y	e3*2007/46*0045*..	88 - 116	215/75R16C 116R	6 J X 16 H2	R1-1909	1); 2); 33)
			225/75R16C 116R			
			225/75R16C 118R			
		96 - 107	225/75R16C 118Q			
		107	225/75R16CP 116Q			

**Hinweise**

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
  - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
  - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung

To be kept:

- the standard wheel size and offset.
- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.

Letzte Bearbeitung: 27.08.2015