

Prüfbericht 20-00266-CX-GBM-06
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000830

ANLAGE: 9.9
 Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16654108-28
 Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller / Manufacturer : PSA Automobiles SA

Raddaten / Wheel dates:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 32
 / Wheel size according to standard : / Off set(mm) :
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung
 / Hole circle (mm)/number of holes : / centering type : centering fixed

Technische Daten, Kurzform / Technical dates, short form

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch in mm	Zentrierring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
<i>version</i>	<i>Version name</i>		<i>Centering hole</i>	<i>Centering material</i>	<i>Permis- sible wheel Load</i>	<i>Permiss- ible rolling Circumf- erence (mm)</i>	<i>Valid from Produ- ction date</i>
	<i>Wheel identification</i>	<i>Centering identification</i>	<i>(mm)</i>		<i>(kg)</i>		
R1-2059	R1-2059	ohne <i>without</i>	65		535	2092	07/22

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / Scope/Vehicle Manufacturer : PSA Automobiles SA

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Kegelw. 60 Grad

Mounting parts : conical collar bolt M12x1,25, tapered thread 60 Grad

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4, CITROEN e-C4, CITROEN C4 X, CITROEN e-C4 X**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
B	e9*2007/46*6816*..	81 - 114	215/65R16		744; 77E; 1); 2); 33)
B	e9*2007/46*6816*..	57	215/65R16		744; 77E; 1); 2); 33)
B	e9*2007/46*6816*..	74	215/65R16		744; 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **DS3 CROSSBACK**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
<i>Vehicle type</i>	<i>Approval</i>	<i>kW</i>	<i>Tires</i>	<i>Restrictions of tires</i>	<i>Restrictions</i>
U	e2*2007/46*0639*..	74 - 114	215/60R16 215/65R16		744; 77E; 1); 2); 33)

Prüfbericht 20-00266-CX-GBM-06
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000830

ANLAGE: 9.9
 Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16654108-28
 Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **MOKKA**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
U	e2*2007/46*0639*..	57 - 96	215/65R16		744; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **OPEL CORSA-F ab MJ 2019**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
U	e2*2007/46*0639*..	55 - 96	195/55R16		744; 77E; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 208, 2008**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	Approval	kW	Tires	Restrictions of tires	Restrictions
U	e2*2007/46*0639*..	57 - 114	215/60R16 215/65R16		744; 77E; 1); 2); 33)
U	e2*2007/46*0639*..	55 - 96	195/55R16		744; 77E; 1); 2); 33)

Hinweise / Restrictions

744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.

The tightening torque of the custom wheels' fastening elements is specified in the vehicle's operating manual. Should no tightening torque be specified there, the tightening torque quoted in the expert report shall apply.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

The indirect Tire Pressure Monitoring system must be calibrated. The instructions of the manual must be followed.

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:

- tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments
- as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.
- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

Prüfbericht 20-00266-CX-GBM-06
zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 000830

ANLAGE: 9.9

Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 16654108-28

Stand: 10.07.2023



Auto Service

Seite: 3 von 3

- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden. Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.