Prüfbericht 21-00193-CX-GBM-00
zur Erteilung der ECE (E1) 124R- 001853

ANLAGE: 9.1
Hersteller: MW Aftermarket Srl

Radtyp: 17706130-133
Stand: 14.06.2021

Fahrzeughersteller / *Manufacturer* : MERCEDES-BENZ

Raddaten / *Wheel dates*:

Radgröße nach Norm / *Wheel size according to standard* : 7 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) / *Off set(mm)* : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl / *Hole circle (mm)/number of holes* : 130/6

Zentrierart / *centering type* : Mittenzentrierung / *centering fixed*

Technische Daten, Kurzform / *Technical dates, short form*

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitten-loch in mm	Zentrierring-werkstoff	zul. Rad-last in kg	zul. Abroll umf. in mm	gültig ab Fertig datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
version	*Version name*		*Centering hole*	*Centering material*	*Permissible wheel*	*Permissible rolling*	*Valid from*
	Wheel identification	*Centering identification*	*(mm)*		*Load (kg)*	*Circumference (mm)*	*Production date*
R1-2093	R1-2093	ohne *without*	84		1100	2288	25/19

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Prescribed systems in the vehicle must be functioning with the use of the described rim combination.

Verwendungsbereich/Fahrzeughersteller / *Scope/Vehicle Manufacturer* : MERCEDES-BENZ

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, diameter 28 mm

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 250 Nm

Mounting parts : spherical collar bolt M14x1,5, diameter 28 mm

Tightening torque for fixing parts : 250 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SPRINTER**
commercial type:

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Vehicle type	*Approval*	*kW*	*Tires*	*Restrictions of tires*	*Restrictions*
906 AC 35	e1*2001/116*0354*..	65 - 190	245/65R17 111		1); 2); 33)

Hinweise / *Restrictions*

1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
- Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
- Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
- Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung.

To be kept:
- *tyre size with service description (load and speed index) and tyre brand commitments*
- *as well as limitations to snow tyres (M+S) from the car documents.*

- Fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel.
- requirements and limitations of snow chains from the operating licence and the operation manual.

2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.

Only permissible at vehicle models, which are allowed to use steel wheels as standard.

33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz gebracht werden.

The standard fixing parts and accessories of the vehicle manufacturer for the corresponding series-wheel must be used.